

TEHNIČNI PODATKI:



Model	AH 300	MINI 250	CLINEAR 250 L
Pretok zraka	650 m ³ /h brez ventilatorja 3.000 m ³ /h z ventilatorjem	400 m ³ /h brez ventilatorja 2.000 m ³ /h z ventilatorjem	450 m ³ /h brez ventilatorja 2.500 m ³ /h z ventilatorjem
Področje uporabe	Vodni izločevalnik delcev in vonjav za pica peči in majhne kurilnice. Primerno za izločevanje dima, trdnih delcev ter odstranjevanje vonjav in v vodi topnih organskih spojin.	Vodni izločevalnik delcev in vonjav za pica peči in majhne kurilnice. Primerno za izločevanje dima, trdnih delcev ter odstranjevanje vonjav in v vodi topnih organskih spojin.	Vodni izločevalnik delcev in vonjav za pica peči in majhne kurilnice. Primerno za izločevanje dima, trdnih delcev ter odstranjevanje vonjav in v vodi topnih organskih spojin.
Dimenzije in teža	<ul style="list-style-type: none"> Dimenzije ohišja: 1100 x 600 x 600 mm; Celotne mere: 1100 x 850 x 650 mm; Teža naprave: 75 kg Vsebnost vode: 130 kg Operativna teža: 205 kg 	<ul style="list-style-type: none"> Dimenzije ohišja: 940x420x600 mm Celotne mere: 940x670x650 mm Teža naprave: 50kg Vsebnost vode: 75 kg Operativna teža: 125 kg 	<ul style="list-style-type: none"> Dimenzije ohišja: 1000 x 550 x 600 mm; Celotne mere: 1100 x 700 x 630 mm; Teža naprave: 60 kg; Vsebnost vode: 90 kg; Operativna teža: 150 kg
Tehnični opis	<ul style="list-style-type: none"> Inox 316 1,5 mm; Priključki 250 mm; Revizija zgoraj; Dvojni sistem pranja s 4+3 spiralami 	<ul style="list-style-type: none"> Inox 316 1,5 mm; Priključki 250 mm Revizija zgoraj Dvojni sistem pranja s 4+3 spiralami 	<ul style="list-style-type: none"> Inox 316 1,5 mm; Priključki 250 mm; Revizija zgoraj; Dvojni sistem pranja s 4+3 spiralami
Vsebnost vode	130 l cca., za optimalno delovanje je potrebna menjava vode po vsakem delovnem ciklu. Avtomatski sistem polnjenja / praznjenja sistema.	75 l cca., za optimalno delovanje je potrebna menjava vode po vsakem delovnem ciklu. Avtomatski sistem polnjenja / praznjenja sistema.	90 l cca., za optimalno delovanje je potrebna menjava vode po vsakem delovnem ciklu. Avtomatski sistem polnjenja / praznjenja sistema.
Črpalka	<ul style="list-style-type: none"> Grundfos Cm 5-3; 0,5 kw, 220 V, 3A; 3,1 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> Grundfos Cm 5-3; 0,5 kw, 220 V, 3A; 3,1 m³/h 	<ul style="list-style-type: none"> Grundfos Cm 5-3; 0,5 kw, 220 V, 3A; 3,1 m³/h

Certifikati



IZDELUJEMO TUDI NAPRAVE ZA VEČJE PRETOKE, NAD 12.000 m³/h OZ. PO PROJEKTU!



ETC GROUP

Ajda E.T.C. Uroš Štucin s.p.
Beblerjeva 10, 5280 Idrija (SI)
+386 51 410 140

Inženiring in prodaja:
uros@ajda-consulting.si

Vodni izločevalnik delcev in vonjav

Opravi umazano delo namesto vas...



